

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI

LP	km	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+007,60	5÷17	7,60	54,50	
2	0+007,60 ÷ 0+901,31	5,00	893,71	4468,55	
SUMA		-	-----	4523.05	-----

LP	km	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+007,60	5,1÷17	7,60	55,60	
2	0+007,60 ÷ 0+901,31	5,10	893,71	4557,92	
SUMA		-	-----	4613,52	-----

LP	km	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+007,60	5,3÷17	7,60	57,77	
2	0+007,60 ÷ 0+901,31	5,30	893,71	4736,66	
SUMA		-	-----	4794,43	-----

LP	km	Grunt stabilizowany cementem C _{1,5/2} gr. 15cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+007,60	5,3÷17	7,60	57,77	
2	0+007,60 ÷ 0+901,31	5,30	893,71	4736,66	
SUMA		-	-----	4794,43	-----