

WYKAZ ZJAZDÓW

LP	Opis	KM	Str.	Zjazdy projektowane							Rozbiórki na zjazdach				Uwagi
				Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Rzędna	Krawężnik najazdowy	Nawierzchnia	Powierzchnia	Nawierzchnia	Rodzaj obramowania	Ilość	
-	-	-	-	m	m	m	m ²	-	m	-	m ²	-	-	m	
1	Z1	0+ 024,76	L	0,70	12,60	R=6 i 5	14,70	83,98	31,80	kostka bet. (8cm)	28,60	kostka betonowa do przełożenia	-	-	
2	Z2	0+ 042,62	L	5,30	5,10	R=3	31,00	84,07	-	bitumiczna	5,20	plyty betonowe gr. 12 cm	-	-	
3	Z3	0+ 108,50	P	5,00	4,50	R=3	26,20	83,90	-	bitumiczna			-	-	
4	Z4	0+ 150,98	L	2,00	4,50	R=3	16,80	82,98	-	bitumiczna	4,00	nawierzchnia betonowa gr. 10cm	-	-	
5	Z5	0+ 168,46	P	2,50	5,00	R=3	16,30	82,77	-	bitumiczna			-	-	
6	Z6+Z7	0+ 200,00	L	4,30	7,00	R=5	42,00	82,33	-	bitumiczna			-	-	zjazdy scalone
7	Z8	0+ 229,31	L	2,85	4,30	R=3	16,00	81,92	-	bitumiczna			-	-	
8	Z9	0+ 282,11	L	12,45	1,15	R=3 i 5	16,20	81,04	-	bitumiczna	3,60	plyty betonowe gr. 12 cm	-	-	zjazdy scalone
9	Z10	0+ 288,38	P					80,98	-	bitumiczna			-	-	
10	Z11	0+ 122,69	P	4,90	4,50	R=5	32,15	83,65	-	bitumiczna					
SUMA							211,35	-----	31,80	-----	41,40	-----	-----	0,00	-----

PODSUMOWANIE

Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8cm:14,70 m²

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej:196,65 m²

Projektowane krawężniki betonowe:31,80 m

Rozbiórki na zjazdach:

Nawierzchnia z kostki betonowej (do przełożenia)28,60 m²

Nawierzchnia z betonu gr 10 cm4,00 m²4,00*0,1=0,4m3

Nawierzchnia z płyt betonowych gr. 12 cm8,80 m²8,80*0,12=1,10m3

Roboty ziemne na zjazdach:

Wykopy: 211,35*0,30= 63,41 m³