

ZESTAWIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH**ZESTAWIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI**

Pikietaż	Szerokość	Długość	Powierzchnia			
			W. ścieralna	W. wiążąca(*)	Podbudowa	W. wzmacniająca
	m	m	m ²	m ²	m ²	m ² (*)
Nawierzchnia dla KR2						
0,00	22,24					
10,17	5,00	10,17	86,46	88,19	89,95	89,95
36,55	5,00	26,38	131,90	134,54	137,18	137,18
SUMA:		36,55	218,36	222,73	227,13	227,13
Nawierzchnia dla KR1						
187,60	5,00	151,05	755,25	770,36	785,46	785,46
254,76	3,50	67,16	285,43	292,15	298,86	298,86
295,15	3,50	40,39	141,37	145,40	149,44	149,44
SUMA:		331,70	1182,05	1207,91	1233,77	1233,77
SUMA OGÓŁEM:			1400,41	1430,63	1460,89	1460,89

(*) W. wiążąca dla KR2 grubość 8 cm, dla KR1 grubość 4 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr 4cm:	1400,41 m ²
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm:	222,73 m ²
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm:	1207,91 m ²
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 20 cm:	1460,89 m ²
Warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem C1,5/2,0 gr. 15cm:	1460,89 m ²

ZESTAWIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH ZJAZDÓW**Zjazdy bitumiczne:**

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr 5cm:	196,65 m ²
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 20 cm:	196,65 m ²
Warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem C1,5/2,0 gr. 15cm:	196,65 m ²

Zjazd z kostki betonowej:

Warstwa ścieralna z betonowej kostki szarej gr. 8 cm na podsypce cem. piasek gr. 3 cm	14,70 m ²
Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm	14,70 m ²
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm	14,70 m ²

ZESTAWIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH UTWARDZONYCH POBOCZY

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr 15cm:	131,60 m ²
---	-----------------------